

HOCHSCHRANK / LAGERSCHRANK / SPIND HS-1500

BESCHREIBUNG

Unsere Hochschränke werden vor allem in Personenschleusen, Reinräumen sowie Laboren eingesetzt. Die Schränke werden hierbei zur Schuh-, Kleidungs- und Materialaufbewahrung genutzt.

Durch die Edelstahloberfläche und die GMP-gerechte Konstruktion weisen sie die optimalen Bedingungen für die Verwendung in Rein- oder Sauberraum auf.

Die Schränke werden nach Ihren Wünschen und Anforderungen gefertigt, d.h. Größe und Anzahl der eingebauten Ablageböden sind frei variierbar und entsprechen somit genau der benötigten Kapazität.

Auch besonders verstärkte Modelle für große Belastungen oder mobile Schränke mit integrierten Rollen sind möglich. Ebenso können unsere Schränke wahlweise mit HPL-Vollkernplatten ausgeführt werden.

Die glatte Edelstahloberfläche und die einwandfreien Schweißübergänge ermöglichen eine einfache Reinigung für eine optimale Hygiene.

INFO

- Werkstoff: 1.4301 Edelstahl
- GMP-gerecht konstruiert; nicht vermeidbare Fugen sind GMP-gerecht versiegelt
- Alle Ecken und Kanten sind entgratet, verschweißt und in Korn 320 verschliffen
- Sockelhöhe: ca. 80 mm
- Vier Regalböden; Traglast jeweils: 50 kg
- Türen mit Edelstahl-Griffen; Auf Wunsch auch ohne Türen
- Chemikalienbeständig gegenüber gebräuchlichen Chemikalien und Desinfektionsmitteln

ABBILDUNGEN



Abbildung ähnlich.

STANDARDGRÖÖE HS-1500

- Außenmaße: 2000 x 1500 x 500 mm (HxBxT)