

MATERIALDURCHREICHE MD-1000


BESCHREIBUNG

- Die Materialdurchreiche ist für den Einsatz in **Pharmaproduktionen** und **Reinräumen** unter hohem Qualitätsstandard konzipiert.
- Die SLKB Materialdurchreiche besteht aus einer **Doppelwandkonstruktion** und beidseitig bündig mit dem Korpus eingesetzten **Türelementen** aus voll **verschweißtem Rechteckhohlprofil**, einer umlaufenden **EPDM-Dichtung**, sowie **dreidimensional einstellbaren Türbändern aus eloxiertem Aluminium** und einer **magnetischen Verriegelung**.
- Die **Türen** sind mit **Doppelglasscheiben** (2 x 5 mm Verbundsicherheitsglas) und **Türgriffen** aus Edelstahl versehen.
- Die Türen können wahlweise mit **Links- oder Rechtsanschlag** gefertigt werden.
- Die Türen werden durch Flachgreifer Magnete mit einer Haltekraft von 17 kg ohne elektrische Steuerung verschlossen.
- Die **Innen- und Außenkammer** sind aus **Edelstahl 1.4301**, in **Korn 320 geschliffen** und **vollkommen glatt**.
- Alle **Ecken** und **Kanten** sind **entgratet** und **verschweißt**. Im Endfinish bekommt das äußere Gehäuse ein einheitliches Schliffbild.
- Die Materialdurchreiche kann in eine **Reinraumwand eingebaut** oder auf einem höhenverstellbaren **Untergestell montiert** werden.

ABMESSUNGEN (BREITE x HÖHE X TIEFE)

- Innenkammer und gleichzeitig nutzbares Volumen: 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm *
- Außenkammer: 1210 x 1260 x 1070 mm
- Innenkammer ist in der Breite 210 mm, in der Höhe 260 mm und in der Tiefe 70 mm kleiner als das Außenmaß.

ABBILDUNGEN



* Garantiertes Mindestmaß; Abweichungen sind je nach Ausführung möglich.